



Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning enfasig	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strömförbrukning max.	7,0 kW
Säkring / strömförsörjning trefas	3 x 16 A (standardanslutning)
Säkring / strömförsörjning tvåfas	2 x 16 A
Säkring / strömförsörjning enfas	1 x 32 A
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 196 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	25 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug	1, 2, P
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
kanalanslutning	BORA Ecotube
Storlek kokzon fram	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak	Ø 140 mm
Effekt kokzon fram	2300 W
Effekt kokzon bak	1200 W
Effekt Powernivå kokzon fram	3000 W

Produktbeskrivning

- Minimal volym
- supersnabb förvällning
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål
- Extra stor "4 24"-matlagingsyta
- Kompakt design
- Fritt val av spishäll
- automatisk värmefunktion
- barnsäkring
- Timer för kokzoner

Leveransomfång

- Hyper-glaskeramisk spishäll med integrerad ångsug BHA
- Inströmningsmunstycke
- rostfria fettfilter
- Utsugskanalförlängning horisontal BLAVH
- monteringsband
- Tätningsband
- Kabeldragningsclips
- Set höjdujmningsplattor
- driftsinstruktion

Tillbehör

- Fettfilter i rostfritt stål BFF
- Inströmningsmunstycke BFIED
- Ombyggnadsset luftcirkulation BUSU
- Tätningsband UDB25
- Spishällsram BKR760
- Utsugskanalförlängning BLAVH1

Produkt- och planeringsanvisningar

- Anslutningskabel tillhandahålls av kunden
- Nätanslutningsdosa fram
- Längd utsugsväg max. 6 m
- Basic ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag