

**Tehnični podatki**

Dimenzije (sxgxv) stenska škatla	295 x 210 x 140 mm
Dimenzije (sxgxv) Zaslonka	363 x 9,5 x 209 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	ca. 2,8 kg
Material	Plastika/nerjaveče jeklo
Priključek kanala	BORA Ecotube
U-vrednost v skladu s standardom EN ISO 12567-1	1,1 W/(m ² K)

Opis izdelka

- Optimalna moč odvoda pri najnižji ravni hrupa
- Povsem mehansko delovanje
- Dve loputi z dušenjem EPS
- Izredna izolacijska vrednost
- Vgrajen odvod vode, ki je napeljan navzven
- Manjši tlačni upor med delovanjem
- Optimiziran tlak odpiranja
- UV-odporni materiali
- 100 % tesno brez dodatnega lepljenja
- Vključno s potrebnimi tesnili Ecotube

Obseg dobave

- BORA 3box UEBF
- 6 x montažnih klinov iz EPS-ja
- Navodila za montažo
- 1 x ploščato tesnilo EFD
- 1 x Ecotube ploščata cev s pokončno oporo za estrih 375mm EFS375

Dodatna oprema

- BORA 3box stenska škatla, z zaščito pred poseganjem UEBFES

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Odprtina v steni: 310 x 155 mm
- Priključek kanala Ecotube s ploščatim tulcem
- Primerno za najmanjšo debelino stene 200 mm
- Stenske škatle ni dovoljeno obračati za 180°, namestiti na visoki rob ali tako, da je izpustna odprtina obrnjena navzdol
- Zaščito pred poseganjem UEBFES je treba uporabiti, če je razdalja med izstopno odprtino ventilatorja in odprtino stenske škatle manjša od 900 mm z ravnim kanalom za izpušni zrak
- Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje