



Tekniska data

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Mått (BxDxH) väggbox | 295 x 210 x 140 mm |
| Mått (BxDxH) frontplatta | 363 x 9,5 x 209 mm |
| Vikt (inkl. tillbehör/förpackning) | ca. 2,8 kg |
| Material | Plast / rostfritt stål |
| kanalanslutning | BORA Ecotube |
| U-värde enligt EN ISO 12567-1 | 1,1 W/(m ² K) |

Produktbeskrivning

- Optimal ångsugseffekt vid lägsta ljudtrycksnivå
- Rent mekaniskt funktionssätt
- Två luckor med EPS-isolering
- Utmärkt isoleringsvärde
- Integrerad vattenavledning på utsidan
- Lågt tryckmotstånd under drift
- Optimerat öppningstryck
- UV-beständiga material
- Hundraprocentig täthet utan ytterligare vidhäftning
- Inklusive nödvändiga Ecotube-tätningar

Leveransomfång

- BORA 3box UEBF
- 6 x monteringskilar av EPS
- monteringsanvisning
- 1 x tätning flat EFD
- 1 x Ecotube plattkanal med brygga 375mm EFS375

Tillbehör

- BORA 3box ytterväggsventil ingreppsskydd UEBFES

Produkt- och planeringsanvisningar

- Muröppning: 310 x 155 mm
- Kanalanslutning Ecotube med en platt muffutformning
- Lämplig för väggar som är minst 200 mm tjocka
- Ytterväggsventilen får inte monteras vriden 180°, på högkant eller med utblåsningsöppningen neråt
- Ingreppsskyddet UEBFES måste monteras när avståndet mellan utblåsningsöppningarna på motorn och ytterväggsventilen med en rak frånluftskanal uppgår till mindre än 900 mm
- Utblåsning måste ske rakt oberoende av väder.