



technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	7600 W (4400 W / 3600 W)
Zekering / netaansluiting driefasig	3 x 16 A
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	23,6 kg
Oppervlaktemateriaal	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Grootte kookzone vooraan links	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan links	Ø 175 mm
Grootte kookzone vooraan rechts	230 x 230 mm
Grootte kookzone achteraan rechts	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan links	2300 W
Vermogen kookzone achteraan links	1400 W
Vermogen kookzone vooraan rechts	2100 W
Vermogen kookzone achteraan rechts	2100 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan links	3000 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan links	2100 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan rechts	3000 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan rechts	3000 W
Filtermedium	Actieve kool met ionenwisselaar
Filtermateriaal	Filterpaneel met fijnfilter
Standtijd filter max.	150 h (1 jaar)

Productbeschrijving

- Intuïtieve wit sControl-bediening
- eSwap - Eenvoudige filtervervanging
- Effectieve geurbestrijding
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
- automatische brugfunctie

- geïntegreerde vetopvangbak
- maximale opbergruimte
- automatische regeling van de afzuiging

Leveringsomvang

- Oppervlakte-/inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – Recirculatie PURMU
- Instroomsproeier zwart
- roestvrijstalen vetfilter
- actieve-koolfilter
- Bedienings- en montagehandleiding
- boorsjabloon
- Montageklemmen
- Afdichtingsband
- Vulplaatjesset
- Behuizingskap netaansluiting
- Montagetoehoren voor netaansluiting

Toebehoren

- Instroomsproeier zwart PUED
- Instroomsproeier greige PUEDG
- Instroomsproeier rood PUEDR
- Instroomsproeier jadegroen PUEDJ
- Instroomsproeier oranje PUEDO
- Instroomsproeier blauw PUEDB
- Roestvrijstalen vetfilter PUEF
- Actieve-koolfilter PUAKF
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760
- Luchtreinigingsbox telescopische uittrek PULBTA
- Grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Netaansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal (uittrekbaar tot 80 mm) voor de aansluiting op de achterwand van het corpus
- Bij extra diepe onderkasten onder het kookveld kan het telescopische uittreksysteem van de luchtreinigingsbox met 105 mm worden verlengd via het extra telescopische uittreksysteem PULBTA (verkrijgbaar als toebehoren)
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Montagewijze: vlak-inbouw of opzetelement
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Het kookveldafzuigingsysteem kan worden gecombineerd met alle BORA stopcontacten