

## DK Energimærkning CKA2

Produktbetegnelse		BORA Classic bordemfang CKA2	
Driftstilstand			Aftræk
Energiforbrug	Værdi	Standard EN	
Energiforbrug pr. år ( $AEC_{hood}$ )	30,7 kWh/a	61591	
Energiklasse	A+	61591	
Luftkapacitet			
Fluidodynamisk effektivitet ( $FDE_{hood}$ )	33,7 %	61591	
Fluidodynamisk effektivitetsklasse	A	61591	
Luftmængde trin 1 minimal	225,2 m <sup>3</sup> /h	61591	
Luftmængde trin 5 maksimal	520,9 m <sup>3</sup> /h	61591	
Luftmængde power-niveau ( $Q_{WP}$ )	565,5 m <sup>3</sup> /h	61591	
Belysning			
Belysningseffektivitet ( $LE_{hood}$ )	* lx/Watt	*	
Belysningseffektivitetsklasse	*	*	
Fedtfilter			
Trin 5 maksimal ( $GFE_{hood}$ )	96,5 %	61591	
Klasse maksimalt trin	A	61591	
Lydeffektniveau			
Trin 1 minimal	41,6 dB(A)	60704-2-13	
Niveau 5, maks.	62,1 dB(A)	60704-2-13	
Power-niveau	63,8 dB(A)	60704-2-13	
Lydtrykniveau (yderlige oplysninger)			
Trin 1 minimal	28,9 dB(A)	**	
Niveau 5, maks.	49,4 dB(A)	**	
Power-niveau	51,1 dB(A)	**	
Oplysninger iht. 66/2014			
Strømförbrug i slukket tilstand ( $P_o$ )	0,3 W	61591	
Tidsforlængelsesfaktor	0,8	61591	
Energieffektivitetsindeks ( $EEl_{hood}$ )	42	61591	
Luftmængde bedste punkt ( $Q_{BEP}$ )	265,6 m <sup>3</sup> /h	61591	
Luftmængde power-niveau ( $Q_{Max}$ )	578,6 m <sup>3</sup> /h	61591	
Tryk bedste punkt ( $P_{BEP}$ )	480 Pa	61591	
Indgangsstyrke bedste punkt ( $W_{BEP}$ )	105,0 W	61591	

Oplysninger om energimærkning i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 og 66/2014

\* Denne position er ikke gyldig for dette produkt.

\*\* Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.

**CKA2ELDDK-004**