



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,7 kW
Anslutningseffekt max.	3,7 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, P
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,2 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Kokzon bak mått	230 x 207 mm
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mått (BxDxH)	340 x 515 x 52 mm
Kokzon fram mått	230 x 207 mm
Kokzon fram effekt	2100 W
Kokzon bak effekt	2100 W
Kokzon fram powernivå	3700 W
Kokzon bak powernivå	3700 W

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design
- Flexibel ytinduktion
- Kompakt design
- Modulärt system
- värmande funktion
- barnsäkring
- bro funksjon
- Timer för kokzoner
- Pausfunktion
- automatisk värmefunktion

Leveransomfång

- Glaskeramisk induktionshäll med rektangulära kokzoner CFI11
- monteringsband
- Tätningband
- glaskeramisk skrapa
- Set höjdtjämningsplattor
- driftsinstruktion

Produkt- och planeringsanvisningar

- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Se till att ventilationen är tillräcklig under induktionsspishällen - öppningstvårsnitt > 50 cm²