



#### Tekniska data

Mått (BxDxH) väggbox	Ø 170 x 280 - 300 mm
Mått (BxDxH) frontplatta	234 x 8 x 234 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 2,0 kg
Material	Plast / rostfritt stål
kanalanslutning	BORA Ecotube
U-värde enligt EN ISO 12567-1	1,5 W/(m²K)

#### Produktbeskrivning

- Rent mekaniskt funktionssätt
- Två luckor med EPS-isolering
- Utmärkt isoleringsvärde
- Muffutformning som kan kortas av
- Optimerat öppningstryck
- Lägre ansträngning vid montering
- Rensskydd
- Integrerad vattenavledning på utsidan
- Lågt tryckmotstånd under drift
- UV-beständiga material

#### Leveransomfång

- BORA 3box UEBR
- Rensskydd
- installationsanvisningar
- 1 x tätning rund ERD

#### Tillbehör

- BORA 3box ytterväggsventil rund ingreppsskydd UEBRES

#### Produkt- och planeringsanvisningar

- Kärnborrhingsdiameter Ø180 mm
- Kanalanslutning Ecotube med muffmanschett rund
- Mufflängd 45 mm (kan kortas av med 20 mm)
- Lämplig för väggar som är minst 280 mm tjocka
- Ytterväggsventilen får inte monteras vriden 180°, på högkant eller med utblåsningsöppningen neråt
- Ingreppsskyddet UEBRES måste monteras när avståndet mellan utblåsningsöppningarna på motorn och ytterväggsventilen med en rak frånluftskanal uppgår till mindre än 900 mm
- Utblåsning måste ske rakt oberoende av väder.