



Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	329 x 441 x 98 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca. 2,5 kg
Material kåpa	Plast
kanalanslutning	BORA Ecotube
Filtermaterial	Aktivt kol baserat på kokosnötskal
Volym aktivt kolgranulat	1,9 kg
Brukstid filter maximalt	300 tim (1,5 år)

Produktbeskrivning

- Lämplig för Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Hållbarhet ca. 300 tim / 1,5 år
- effektiv luktneutralisering
- Flexibel komponent
- Inklusive nödvändiga Ecotube-tätningar
- komplett system

Leveransomfång

- Luftrengöringsbox flexibel ULBF
- 1x filterupphängning
- 2 x tätning flat EFD
- 1 x EF47
- 1 x EFA
- 1 x UDB1
- installationsanvisningar

Produkt- och planeringsanvisningar

- För luftcirkulationsenhetens utbyte krävs ett spelrum på minst 4 cm
- Möjligt att montera både hängande eller liggande
- Formdel med platt muffutformning
- Planera revisionsmöjligheter
- Planera en återströmningsöppning på minst 500 cm² (t.ex. avkortad sockellist eller lamellsockel)