



Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning enfasig	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Säkring / strömförsörjning trefas	3 x 16 A (standardanslutning)
Säkring / strömförsörjning tvåfas	2 x 16 A
Säkring / strömförsörjning enfas	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	830 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	23,0 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
kanalanslutning	BORA Ecotube
Storlek kokzon fram	230 x 230 mm
Storlek kokzon bak	230 x 230 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	2100 W
Effekt Powernivå kokzon fram	3000 W
Effekt Powernivå kokzon bak	3000 W

Produktbeskrivning

- intuitiv sControl manövrering
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Extra stora kokzoner med ytinduktion
- Minimalistisk design
- Inställbar varmhållningsfunktion
- Maximalt förvaringsutrymme
- Kompakt design
- Integrerat dropptråg
- Demonstrationsläge

Leveransomfång

- Glaskeramisk induktionshäll med integrerad ångsug - utsug PUXA
- Inströmningsmunstycke
- rostfria fettfilter
- driftsinstruktion
- Monteringsklämmor
- Tätningsband
- Set höjdujmningsplattor
- Täckkåpa nätanslutning
- Monteringstillbehör för nätanslutning

Tillbehör

- Fettfilter PUEF i rostfritt stål
- Inströmningsmunstycke PUXED
- Tätningsband UDB25
- Spishällsram BKR830
- Home In Modul PUHIM
- Luftrengöringsbox PULB
- Luftrengöringsbox teleskoputdrag PULBTA

Produkt- och planeringsanvisningar

- Anslutningskabel tillhandahålls av kunden
- Nätanslutningsdosa fram
- Kanalsystemet BORA Ecotube är optimalt anpassat till BORA ångsugar och garanterar en 100%-ig funktion och bästa prestanda
- Ett gränssnitt för externa enheter är möjligt med det valfria tillbehöret PUHIM Pure Home In-modulen (Fönsterkontaktbrytare UFKS).
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Observera att induktionslämpliga kokkäril måste användas vid induktionsspishällar
- X Pure ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag
- Ej kompatibel med BORAs universalmotorer