



technische gegevens

| | |
|---|---------------------------------|
| Aansluitspanning meerfasig | 380 - 415 V 2N / 3N |
| Aansluitspanning eenfasig | 220 - 240 V |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Maximale vermogensopname | 7600 W (4400 W / 3600 W) |
| Zekering / netaansluiting driefasig | 3 x 16 A (standaardaansluiting) |
| Zekering / netaansluiting tweefasig | 2 x 16 A |
| Zekering / netaansluiting eenfasig | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
| Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) | 830 x 515 x 199 mm |
| Gewicht (incl. toebehoren/verpakking) | 24,5 kg |
| Oppervlaktmateriaal | Glaskeramik |
| Vermogensniveaus kookveldaftuiging | 1 - 9, P |
| Vermogensniveaus kookveld | 1 - 9, P |
| Grootte uitblaasopening | 445 x 137 mm |
| Grootte kookzone vooraan | 230 x 230 mm |
| Grootte kookzone achteraan | 230 x 230 mm |
| Vermogen kookzone vooraan | 2100 W |
| Vermogen kookzone achteraan | 2100 W |
| Vermogen Powerniveau kookzone vooraan | 3000 W |
| Vermogen Powerniveau kookzone achteraan | 3000 W |
| Filtermedium | Actieve kool met ionenwisselaar |
| Filtermateriaal | Filterpaneel met fijnfilter |
| Standtijd filter max. | 150 h (1 jaar) |

Productbeschrijving

- Intuïtieve sControl-bediening
- eSwap - Eenvoudige filtervervangning
- Effectieve geurbestrijding
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
- minimalistisch design
- variabele warmhoudfunctie
- maximale opbergruimte
- geïntegreerde vetopvangbak

Leveringsomvang

- Oppervlakte-inductiekookveld van glaskeramik met ingebouwde kookveldaftuiging - Recirculatie PUXU
- Instroomsproeier
- roestvrijstalen vetfilter
- actieve-koolfilter
- Bedienings- en montagehandleiding
- boorsjabloon
- Montageklemmen
- Afdichtingsband
- Vulplaatjesset
- Behuizingskap netaansluiting
- Montagetoehoren voor netaansluiting

Toebehoren

- Actieve-koolfilter PUAKF
- Roestvrijstalen vetfilter PUEF
- Instroomsproeier PUXED
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR830
- Luchtreinigingsbox telescopische uittrek PULBTA
- Grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Netaansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal (uittrekbaar tot 80 mm) voor de aansluiting op de achterwand van het corpus
- Bij extra diepe onderkasten onder het kookveld kan het telescopische uittreksysteem van de luchtreinigingsbox met 105 mm worden verlengd via het extra telescopische uittreksysteem PULBTA (verkrijgbaar als toebehoren)
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Montagewijze: vlakbouw of opzetelement
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Het BORA X Pure kookveldaftuigingsysteem kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd