

NL Energie-etikettering CKASE

Productbenaming		
Classic kookveldafzuigsysteem met plintmotor ULS	CKASE	
Bedrijfsmodus	Luchtafvoer	
Energieverbruik	Waarde	EN-norm
Energieverbruik per jaar (AEC_{hood})	24 kWh/a	61591
Energie-efficiëntieklasse	A++	61591
Transportvolumes		
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{hood})	38,4	61591
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A	61591
Verlichting		
Verlichtingsefficiëntie (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Verlichtingsefficiëntieklasse	*	*
Vetafscheiding		
Niveau 5 maximaal (GFE_{hood})	47 %	61591
Klasse niveau 5 normaal	F	61591
Transportvolumes		
Luchtstroom niveau 1 minimaal	224 m ³ /h	61591
Luchtstroom niveau 5 maximaal (Q_{Max})	609 m ³ /h	61591
Geluidsvermogensniveau		
Niveau 1 minimaal	46 dB(A)	60704-2-13
Niveau 5 maximaal	67 dB(A)	60704-2-13
Geluidsdrukniveau (extra gegevens)		
Niveau 1 minimaal	33 dB(A)	**
Niveau 5 maximaal	55 dB(A)	**
Gegevens volgens 66/2014		
Vermogensopname bij uitgeschakeld toestel (P_O)	< 0,5 W	61591
Tijdverlengingsfactor	0,6	61591
Energie-efficiëntie-index (EEl_{hood})	31,7	61591
Lucht volumestroom maximaal (Q_{BEP})	280,8 m ³ /h	61591
Druk maximaal (P_{BEP})	536 Pa	61591
Ingangsvermogen maximaal (W_{BEP})	109 W	61591

Gegevens energie-etikettering

* Deze positie is niet van toepassing op dit product.

** Het geluidsdrukniveau wordt bereikt op 1 m afstand (hoe verder weg, hoe meer het geluidsniveau afneemt) op basis van het geluidsvermogensniveau conform EN 60704-2-13.