

**tekniske data**

Luftmængde maks.	647 m ³ /h
Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7,6 kW (4,4 kW)
Sikring / Strømtilslutning	3 x 16 A
Sikring / Strømtilslutning	2 x 16 A
Sikring / Strømtilslutning	1 x 32 A
Mål (BxDxH)	760 x 515 x 196 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	25 kg
Tilslutning, udsugningssiden	BORA Ecotube
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Niveauer	1, 2, P
Niveauer	1 - 9, P
Kogezone bagerst, mål	Ø 175 mm
Kogezone forrest, mål	Ø 210 mm
Kogezone forrest, effekt	2300 W
Kogezone bagerst, effekt	1400 W
Kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Statisk tryk, maks.	339 Pa

Produktbeskrivelse

- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- kompakt størrelse
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- automatisk erkende av gryder
- automatisk nedlukning af ventilatoren

Leveringsomfang

- Glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang BIA
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Aftrækskanalforlænger, horisontal BLAVH
- monteringsstroppe
- Forseglingstape
- glaskeramisk skrabe
- Kabelclips
- Højdeudligningsplade-sæt
- drifts- og monteringsvejledning

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål BFF
- Indstrømningsdyse BFIED
- Konverteringssæt recirkulation BUSU
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR760
- Forlænger til aftrækskanal BLAVH1

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Basic emfangssystem kan kombineres med stikdåserne USTF, USTE, USTJ, USTG og USTL
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegej til induktionskogeplader
- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- Aftræksvejens maksimale længde, 6 m