



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	700 W
Längd nätanslutningsledning	2 m
Mått (BxDxH)	482 x 540 x 176 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,25 kg
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intelligent reglage
- Automatisk öppningsklaff
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål
- Modulärt system
- Automatisk ångsugskontroll
- Maximalt förvaringsutrymme
- Demonstrationsläge

Leveransomfång

- Ångsug PKA med integrerad 90°-båge
- Kanalstycke rakt (tätning EFD krävs)
- Styrningshandtag
- klaff
- rostfria fettfilter
- Filterkärl
- Underhållskärl
- Kommunikationsledning CAT 5
- Universal styrenhet
- Anslutningsledning reglage
- driftsinstruktion
- Set höjdujmningsplattor
- Monteringsklämmor
- Nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F
- Ecotube platt tätning EFD

Tillbehör

- Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF
- Klaff PKA1VK
- Filterkärl PKA1FW
- Nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS)
- Nätanslutningsledning typ J UNLJ (CH)
- Nätanslutningsledning typ G UNLG (GB-IE)

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan erhållas som luftcirkulationssystem eller utsugssystem
- Kan kombineras med alla BORA Professional 2.0 spishällar och BORA Universal motormoduler
- Det är möjligt att montera ytterligare en motorkomponent för mycket långa resp. komplexa frånluftsträckor
- Bänkskivans höjd kan anpassas individuellt
- Bänkskivans djup: ≥ 700 mm (tillsammans med kanalstycket rakt ≥ 650 mm)
- Luftflöde åt höger eller vänster
- Pga. den låga monteringshöjden (100 mm) kan motorn placeras i sockelområdet (endast vid användning av sockelmotor ULS)
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Universal styrenhet kan som centralt anslutningsställe enkelt och platsbesparande monteras i sockelområdet
- Förbindelse mellan ångsug och Universal styrenhet via kommunikationsledning CAT 5
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Kanalsystemet BORA Ecotube är optimalt anpassat till BORA ångsugar och garanterar en 100%-ig funktion och bästa prestanda
- Professional ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag

Monteringsvariant: BORA Pro ångsug PKA med kanalstycke rakt

