

SE Märkning av energiförbrukning PKA

Produktbeteckning	Professional ångsug PKA	
Driftläge	Utsug	
Energiförbrukning	Värde	Norm EN
Energiförbrukning per år (AEC_{hood})	23,4 kWh/a	61591
Energieffektivitetsklass	A++	61591
Energieffektivitetsindex (EEl_{hood})	31,6	61591
Matningsvolym		
Fluidodynamisk effektivitet (FDE_{hood})	38,4	61591
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A	61591
Luftflöde min.	276,9 m ³ /h	61591
Luftflöde max.	612,7 m ³ /h	61591
Luftflöde powernivå (Q_{Max})	612,7 m ³ /h	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklass	*	*
Fettavskiljning		
Nivå max. (ingen powernivå) (GFE_{hood})	86,8 %	61591
Klass max. nivå	B	61591
Ljudeffektnivå		
min.	42,5 dB(A)	60704-2-13
max.	61,5 dB(A)	60704-2-13
Powernivå	61,8 dB(A)	60704-2-13
Ljudtrycksnivå (extra uppgift)		
min.	29,2 dB(A)	**
max.	48,2 dB(A)	**
Powernivå	48,5 dB(A)	**
Uppgifter enligt 66/2014		
Tidsförلängningsfaktor	0,6	61591
Ineffekt BEP (W_{BEP})	106,9 W	61591
Tryck BEP (P_{BEP})	518 Pa	61591
Luftvolymflöde BEP (Q_{BEP})	288,1 m ³ /h	61591
Effektförbrukning i Från-läge (P_o)	0,4 W	61591

Uppgifter om märkningen av energiförbrukningen enligt förordning (EU) nr 65/2014 resp. 66/2014

* Denna position är inte relevant för denna produkt.

** Ljudtrycksnivån har fastställts med ett avstånd på 1m (avståndsberoende nivåmätning) med utgångspunkt från ljudeffektnivån enligt EN 60704-2-13.

PKAELDSE-005