



Tekniska data

Matningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	5,1 kW
Anslutningseffekt max.	5,1 kW
Säkring minst	2 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,7 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer spishäll	1 - 9 (ytillkoppling 2-krets/Hyper)
Antal kretsar kokzon fram	1
Antal kretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 235 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120 / 200 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	800 / 1900 W
Effekt Powernivå kokzon fram	3200 W

Produktbeskrivning

- intuitiv manöverknapp
- Inställbar varmhållningsfunktion
- supersnabb förvällning
- 2-kretstillkoppling
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- automatisk värmefunktion
- Demonstrationsläge

Leveransomfång

- Hyper-spishäll 1-krets/2-krets PKCH3
- 2 x reglagevred
- 2 x anslutningsledning reglage
- Anslutningsledning till ångsugen
- driftsinstruktion
- monteringsband
- Set höjdtjämningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar

- Montering möjlig med 180° vridning
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen