





Pro inductiewok kookveld

Pro inductiewok kookveld All Black



technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	3,0 kW
Maximale aansluitwaarde	3,0 kW
Zekering minimaal	1 x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	370 x 540 x 128 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	9,5 kg
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Grootte kookzone	Ø 310 mm
Vermogen kookzone	2400 W
Vermogen kookzone Powerniveau	3000 W

Productbeschrijving

- intuïtieve bedieningsknop
- variabele warmhoudfunctie
- kinderbeveiliging
- timer kookzones
- timer voor korte tijdsspanne
- Pauzefunctie
- automatische aankookfunctie
- grotere breukweerstand
- modulair systeem
- Demomodus

Leveringsomvang

- Inductiewok PKIW3 / PKIW3AB
- 2 x bedieningsknop
- 2 x aansluitkabel bedieningsknop
- Aansluitkabel naar afzuiging
- bedienings- en montagehandleiding
- Vulplaatjesset
- montagelippen
- Netaansluitkabel (1,5m)

Toebehoren

- Inductiewokpan HIW1, ControllInduc®, roestvrij staal, Ø 360 mm

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Wegens de montagehoogte van 128 mm kan het toestel niet boven het luchtafvoerkanal worden geïnstalleerd
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Vorm glaskeramiek: Ø 310 mm
- Gebruik een wok die bij toenemende temperatuur zijn magnetische eigenschappen verliest (oververhittingsbeveiliging). Wij raden u aan om de door ons aangeboden wokpan te gebruiken.