

**Technické údaje**

Maximální výkon plynové varné desky	3,9 kW
Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,9 kW
Příkon maximální	1,1 W
Jištění min.	1 × 0,5 A
Výkonové stupně	plynulé
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	9,7 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Síťový přívodní kabel	1 m, zástrčka SCHUKO typu E + F
Vysokorychlostní hořák	2900 W
Rozměry (ŠxHxV)	340 × 515 × 56 mm

Popis výrobku

- kompaktní velikost
- minimalistický design
- modulární systém
- plynová varná deska s 2 hořáky
- mřížky pod hrnce vhodné pro mytí v myčce nádobí
- jednoduchá montáž
- různé druhy montáže
- nejvyšší nároky na design
- bezplatné prodloužení záruční lhůty
- Bezpečnostní funkce plynových varných desek

Rozsah dodávky

- Plynová varná deska CG11
- Kolečko z kartáčové nerezové oceli
- Montážní svorky
- Těsnicí páska
- Flexibilní plynová přípojka usnadňuje montáž, délka 500 mm, vnější závit 1/2"
- Sklokeramická škrabka
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Návod k použití a k montáži

Pokyny k výrobku a k plánování

- Mřížku CKAEG není možné zkombinovat s plynovou varnou deskou
- Pro plynové vařiče dodržujte místně platné předpisy a podmínky připojení!
- Při kombinaci dvou plynových varných desek CG11 a digestoře CKASE je nutné také objednat další dva kryty CKAAB0 jako vzduchové clony.