

**tekniske data**

Gaskogepladen effekt maks.	3,9 kW
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Tilslutningsværdi, maksimal	1,1 W
Sikring mindst	1 x 0,5 A
Niveauer	trinløse
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,7 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Strømtilslutningsledning	1 m, schuko-stik type E + F
høj effekt brænder	2900 W
Mål (BxDxH)	340 x 515 x 56 mm
normal brænder	1000 W

Produktbeskrivelse

- kompakt størrelse
- minimalistisk design
- modulopbygget system
- gaskogeplader med 2 blus
- grydeholdere, som tåler maskinopvask
- nem montering
- forskellige indbygningsmetoder
- suverænt design
- gratis garantiforlængelse
- Sikkerhedsfunktion gas

Leveringsomfang

- Glaskeramisk gas-glaskeramisk-kogeplade CG11
- Drejeknap i børstet rustfrit stål
- monteringsstroppe
- Forseglingstape
- Flexibel gastilslutning til enkel montering, længde 500 mm, 1/2" udvendigt gevind
- glaskeramisk skrabe
- Højdeudligningsplade-sæt
- drifts- og monteringsvejledning

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Indløbsgitter CKAEG kan ikke kombineres med gas-kogeplade
- Ved brug af gaskogeplader skal de lokale retningslinjer og tilslutningskrav overholdes!
- Ved kombination af to gas-glaskeramisk-kogeplader CG11 og et emfang CKASE skal der ekstra bestilles to dækplader CKAAB0 som luftledningsplade.