



Tekniset tiedot

Kaasukeittotasoteho	3,9 kW
Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Liitântäteho enintään	1,1 W
Sulakesuojaus vähintään	1 x 0,5 A
Tehotasot	portaaton
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	9,7 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Verkkojohto	1 m, sukupistotulppa, tyyppi E + F
suurtehopoltin	2900 W
Mitat (L x S x K)	340 x 515 x 56 mm
vakiopoltin	1000 W

Tuoteselite

- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Modulaarinen järjestelmä
- Kaksiliekinen kaasukeittotas
- Koneessa pestävät kattilatuet
- Helppo asennus
- Erilaiset asennustavat
- Laadukas muotoilu
- Takuuajan maksuton piteneminen
- Kaasupoltinten turvatoiminto

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen kaasukeittotas CG11
- Säätimet harjattua ruostumatonta terästä
- asennusside
- Tiivistenauha
- Joustava kaasuliitäntä helppoon asennukseen, pituus 500 mm, 1/2":n ulkokierre
- kaavin keraamiselle tasolle
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- CKAEG-höyrynpöistörilää ei voi yhdistää kaasukeittotasoon
- Noudata kaasukeittotasojen koskevia paikallisia määräyksiä ja liitântävaatimuksia!
- Kahden lasikeraamisen CG11-kaasukeittotasojen ja yhden CKASE-keittotasojen höyrynpöiston yhdistelmää varten on tilattava lisäksi kaksi CKAABO-pintalevyä ilmanohjaimiksi.