



données techniques

Puissance maximale de la table de cuisson au gaz	3,9 kW
Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,9 kW
Puissance connectée maximale	1,1 W
Protection par fusible minimum	1 x 0,5 A
Niveaux de puissance	continu
Poids (accessoire/emballage compris)	9,7 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Fiche de raccordement au secteur	1 m, fiche type E + F
brûleur haute puissance	2900 W
Dimensions (lpxh)	340 x 515 x 56 mm
brûleur normal	1000 W

Description du produit

- Compacité
- Design minimaliste
- Système modulaire
- Table de cuisson au gaz à 2 feux
- Support de récipient lavable au lave-vaisselle
- Montage facile
- Différents modes de montage
- Exigences de conception du plus haut niveau
- Extension de garantie gratuite
- Fonction de sécurité du gaz

Contenu de la livraison

- Table de cuisson vitrocéramique à gaz CG11
- Bouton en acier inoxydable brossé
- pattes de montage
- Ruban d'étanchéité
- Tuyau flexible de raccordement au gaz pour un montage facile : longueur 500 mm, filetage extérieur 1/2"
- racloir vitrocéramique
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- notice d'utilisation et de montage

produit- et indications pour l'agencement

- Grille d'aspiration CKAEG non combinable avec la table de cuisson au gaz
- Veiller au respect des dispositions et conditions de raccordement locales applicables pour les tables de cuisson au gaz.
- En cas de combinaison de deux tables de cuisson vitrocéramique au gaz CG11 et d'un dispositif aspirant CKASE, deux plaques de protection CKAAB0 doivent être utilisées en tant que déflecteur d'air.