



#### dati tecnici

Max. potenza piano di cottura a gas	3,9 kW
Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	3,9 kW
Potenza allacciata massima	1,1 W
Fusibile minimo	1 x 0,5 A
Livelli di potenza	continuo
Peso (incl. accessori / confezione)	9,7 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Cavo di collegamento alla rete	1 m, spina Schuko tipo E + F
bruciatore ad alta potenza	2900 W
Dimensioni (LxPxA)	340 x 515 x 56 mm
bruciatore normale	1000 W

#### Descrizione prodotto

- Dimensioni compatte
- Design minimalista
- Sistema modulare
- Piano cottura a gas a due fiamme
- Supporto pentole compatibile con il lavaggio in lavastoviglie
- Facile da montare
- Diversi tipi di montaggio
- Un design decisamente accattivante
- Prolungamento gratuito della garanzia.
- Funzione di sicurezza gas

#### Materiale in dotazione

- Piano cottura a gas in vitroceramica CG11
- Manopole in acciaio inox spazzolato
- linguette di montaggio
- Nastro di tenuta
- Tubo di collegamento gas flessibile per montaggio semplice, lunghezza 500 mm, filetto esterno 1/2"
- raschietto per vitroceramica
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- istruzioni per l'uso e il montaggio

#### prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Griglia di flusso CKAEG non combinabile con il piano di cottura a gas
- Per i piani di cottura a gas rispettare le norme e le condizioni per il collegamento in vigore in loco!
- Per la combinazione di due piani cottura a gas in vitroceramica CG11 e un aspiratore per piano cottura CKASE devono essere ordinate in più due lamiere di copertura CKAAB0 come deflettore aria.