



technische gegevens

Maximaal vermogen gaskookveld	3,9 kW
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	3,9 kW
Maximale aansluitwaarde	1,1 W
Zekering minimaal	1 x 0,5 A
Vermogensniveaus	Traploos
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	9,7 kg
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Netaansluitkabel	1 m, standaardstekker type E + F
sterke brander	2900 W
Afmetingen (b x d x h)	340 x 515 x 56 mm
normale brander	1000 W

Productbeschrijving

- compacte afmetingen
- minimalistisch design
- modulair systeem
- gaskookveld met 2 vlammen
- vaatwasserbestendige pannendragers
- eenvoudige montage
- verschillende montagewijzen
- allerhoogste designeisen
- gratis garantieverlenging
- veiligheidsfunctie gas

Leveringsomvang

- Gaskookveld van glaskeramiek CG11
- Knoppen van geborsteld roestvrij staal
- montagelippen
- Afdichtingsband
- Flexibele gasaansluiting voor een eenvoudige montage, lengte 500 mm, 1/2"-buitendraad
- glaskeramische schraper
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding

product- en ontwerpaanwijzingen

- Het instroomrooster CKAEG kan niet met het gaskookveld worden gecombineerd
- Leef de lokale voorschriften en aansluitvoorwaarden voor gaskookvelden na!
- Bij een combinatie van twee gaskookvelden van glaskeramiek CG11 en één kookveldafzuiging CKASE moeten er twee afdekplaten CKAAB0 als luchtgeleidingsplaat extra worden besteld.