



### Tekniske spesifikasjoner

Gassplatetopp effekt maksimal	3,9 kW
Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Tilkoblingseffekt maksimal	1,1 W
Sikring minst	1 x 0,5 A
Effektnivåer	trinnløse
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,7 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Strømledning	1 m, jordet støpsel, type E + F
høyeffekt-brenner	2900 W
Dimensjoner (BxDxH)	340 x 515 x 56 mm
normal brenner	1000 W

### Produktbeskrivelse

- kompakt størrelse
- minimalistisk design
- modulsystem
- gassplatetopp med to brennere
- grytestativet kan vaskes i oppvaskmaskinen
- enkel montering
- flere monteringsmuligheter
- høyeste krav til design
- gratis forlenget garanti
- sikkerhetsfunksjon gass

### Leveringsomfang

- Glasskeramisk gassplatetopp CG11
- Knotter i børstet, rustfritt stål
- monteringsstroppe
- Tetningsbånd
- Fleksibel gasstilkobling for enkel montering, lengde 500 mm, 1/2" utvendige gjenger
- skraper til glasskeramiske overflater
- Høydejusteringsplate-sett
- bruks- og monteringsanvisning

### Produkt- og planleggingsmerknader

- Innløpgitter CKAEG kan ikke kombineres med gassplatetopp
- Vær oppmerksom på gjeldende lokale forskrifter og tilkoblingskrav for gassplatetopper!
- Ved kombinasjon av to glasskeramiske gassplatetopper CG11 og et avtrekk CKASE må det også bestilles to dekkplater CKAAB0 som luftdeplate i tillegg.