

**Dane techniczne**

Maksymalna moc kuchenki gazowej	3,9 kW
Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,9 kW
Maksymalna moc przyłączowa	1,1 W
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 0,5 A
Stopnie mocy	bezstopniowo
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	9,7 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Przewód prądowy	1 m, wtyczka schuko typu E + F
Palnik mocny	2900 W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	340 x 515 x 56 mm

Opis produktu

- kompaktowe rozmiary
- minimalistyczny design
- konfiguracja modułowa
- płyta gazowa z dwoma palnikami
- ruszty nadające się do mycia w zmywarce
- łatwy montaż
- różne opcje montażu
- najwyższe standardy projektowania
- bezpłatne przedłużenie gwarancji
- zabezpieczenie przed ulatnianiem się gazu

Zakres dostawy

- Ceramiczna płyta gazowa CG11
- Szczotkowana gałka ze stali szlachetnej
- Nakładka montażowa
- Taśma uszczelniająca
- Elastyczne przyłącze gazu umożliwia łatwy montaż, długość 500 mm, gwint zewnętrzny 1/2"
- Skrobak do ceramiki
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Instrukcja montażu i obsługi

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kratka wlotu CKAEG nie jest kompatybilna z gazową płytą grzewczą
- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych i warunków podłączenia gazowych płyt grzewczych!
- Przy połączeniu dwóch ceramicznych płyt gazowych CG11 i wyciągu oparów CKASE należy zamówić dodatkowo dwie blachy osłaniające CKAAB0 w celu użycia ich jako blach kierunkowych powietrza.