



технические характеристики

Максимальная мощность газовой варочной панели	3,9 кВт
Напряжение питающей сети	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальная установленная мощность	1,1 Вт
Минимальная защита предохранителями	1 x 0,5 А
Уровни мощности	плавная регулировка
Вес (включая принадлежности / упаковку)	9,7 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Провод для подсоединения к сети	1 м, разъем с заземлением типа E + F
мощная горелка	2900 Вт
Размеры (ШхДхВ)	340 x 515 x 56 мм
обычная горелка	1000 Вт

Описание изделия

- компактные размеры
- минималистский дизайн
- модульная система
- Газовая варочная панель с 2 конфорками
- Подставки для кастрюль, которые можно помещать в посудомоечную машину.
- простой монтаж
- различные способы монтажа
- максимальные требования к дизайну
- Бесплатное продление гарантии
- Функция безопасности для газовой плиты

Комплект поставки

- Газовая стеклокерамическая варочная панель CG11
- Ручка из сатинированной нержавеющей стали
- монтажные вкладки
- Уплотнительная лента
- Гибкий газовый шланг для простого монтажа, длина 500 мм, наружная резьба 1/2"
- скребок для стеклокерамики
- Набор пластин для регулировки высоты
- руководство по эксплуатации и монтажу

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Впускная решетка SKAEG не сочетается с газовой стеклокерамической варочной панелью.
- Соблюдайте действующие предписания и условия подключения газовых варочных панелей!
- При сочетании двух газовых стеклокерамических варочных панелей CG11 и вытяжки SKASE, встраиваемой в столешницу, необходимо дополнительно заказать два щитка SKAAB0 в качестве отсекающих воздух пластин.