



#### Tekniska data

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Gasspishäll effekt maximala        | 3,9 kW                        |
| Matningsspänning                   | 220 - 240 V                   |
| Frekvens                           | 50/60 Hz                      |
| Anslutningseffekt max.             | 1,1 W                         |
| Säkring minst                      | 1 x 0,5 A                     |
| Effektnivåer                       | steglös                       |
| Vikt (inkl. tillbehör/förpackning) | 9,7 kg                        |
| Material yta                       | SCHOTT CERAN®                 |
| Strömförsörjningsledning           | 1 m, schuko-kontakt typ E + F |
| hög effekt brännare                | 2900 W                        |
| Mått (BxDxH)                       | 340 x 515 x 56 mm             |
| normal brännare                    | 1000 W                        |

#### Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- Modulärt system
- Gasspishäll med 2 flammor
- Kastrullstativet kan rengöras i diskmaskinen
- Enkel installation
- Olika monteringsalternativ
- Förstklassig design
- utökad garanti utan extra kostnad
- Säkerhetsfunktion för gas

#### Leveransomfång

- Gasspishäll CG11
- Borstade reglage i rostfritt stål
- monteringsband
- Tätningsband
- Flexibel gasanslutning för enkel montering, längd 500 mm, 1/2" yttergänga
- glaskeramisk skrapa
- Set höjdujmningsplattor
- driftsinstruktion

#### Produkt- och planeringsanvisningar

- Intagsgaller CKAEG kan inte kombineras med gasspishällen
- Iaktta gällande lokala föreskrifter och anslutningskrav för gasspishällar!
- Vid en kombination av två gasspishällar CG11 och en ångsug CKASE måste två täckplattor CKAAB0 beställas separat som luftledarplåt.