



Technické údaje

Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	452 x 150 x 508 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	cca 6,5 kg
Materiál pláště	Pozinkovaná ocel
připojení potrubí	BORA Ecotube
Filtrační materiál	Granulované aktivní uhlí
Objem granulátu aktivního uhlí	ca. 3 kg
Maximální životnost filtru	600 h (3 roku)

Popis výrobku

- Vhodné pro řady Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Životnost cca 600 h / 3 roky
- Účinné odstraňování zápachu
- Univerzální možnost montáže
- kompletní BORA systém

Rozsah dodávky

- 3× náplň filtru s aktivním uhlím
- Sokl pouzdra
- Sada upevňovacích šroubů
- 2× upevňovací úhelník
- Návod k montáži

Příslušenství

- Sada filtrů s aktivním uhlím na výměnu ULB3AS

Pokyny k výrobce a k plánování

- Ploché připojení potrubí 245 x 89 mm
- Naplánovat možnost revize
- Pro přímé propojení jednotky čističky vzduchu a plochého potrubí je nutná plochá potrubní přípojka EFV.
- Na výměnu filtrační náplně je potřeba volný prostor min. 2 cm
- Je potřeba zahrnout do plánu otvor zpětného proudění o ploše minimálně 500 cm² (např. zkrácenou lištu soklu či lamelový sokl).