



Technické údaje

Připojovací napětí	200 – 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	170 W
Příkon proudu	max. 1,4 A
Délka síťového připojovacího kabelu	0,6 m
Délka řídicího kabelu	0,6 m
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	370 x 388 x 100 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	2,85 kg
Materiál pláště	Plast
připojení potrubí	BORA Ecotube
Maximální teplota okolního prostředí	40 °C
Maximální průtok čišťeného vzduchu	750 m ³ /h
Maximální statický tlak	587 Pa

Popis výrobku

- Variabilní možnosti montáže
- Úsporný ventilátor s technologií EC
- Kompaktní rozměry
- Minimální hmotnost
- Izolace od hluku a vibrací
- Zjednodušená montáž
- kompletní BORA systém

Rozsah dodávky

- Soklový ventilátor ULS
- Návod k montáži

Pokyny k výrobce a k plánování

- Při závěsné montáži je nutné pro montážní otvor vyvrtat otvor o průměru 180 mm
- Pro montáž do oblasti soklu, montáž do podlahy nebo také zavěšení do stropu sklepu
- Integrované upevňovací body pro střešní montáž
- Odnímatelné vstupní hrdlo pro výšku soklu od 100 mm