



tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset	3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	24,5 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 - 9, P
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse af udsugningsåbning	445 x 137 mm
Størrelse af kogezone forfra	Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 175 mm
Effekt af kogezone forfra	2300 W
Effekt af kogezone bagest	1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau	2100 W
Filtermedium	Aktivt kul med ion-bytter
Filtermateriale	Filterpanel med mikrofilter
Maksimal levetidsfilter	150 t (1 år)

Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- eSwap - Enkelt filterskifte
- effektiv bekæmpelse af lugtgener
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- maksimal opbevaringsplads
- Automatisk emfangstyring
- minimalistisk design
- Super Simple Mode

Leveringsomfang

- Induktions-kogeplade med integreret bordempfang - recirkulation PURU
- Indgangsdyse, sort
- rustfrit stål fedtfilter
- aktivt kulfilter
- drifts-og monteringsvejledning
- boreskabelon
- Monteringsklemmer
- Forseglingstape
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kabinetafdækning nettilslutning
- Montagetilbehør til nettilslutning

Tilbehør

- Indstrømningsdyse sort PUED
- Indløbsdysse, grå PUEDG
- Indstrømningsdyse PUEDR
- Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ
- Indstrømningsdyse orange PUEDO
- Indstrømningsdyse blå PUEDB
- Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
- Aktivt kulfilter PUAKF
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR760
- Luftrensningboks med teleskopudtræk PULBTA

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- Luftrensningboksen er udstyret med teleskopforlængelse (forlængelse op til 80 mm) til tilslutning på modulets bagvæg
- Ved ekstra dybe underskabe under kogepladen kan luftrensningboksens teleskopudtræk forlænges med 105 mm ved hjælp af teleskopudtrækket PULBTA (fås som tilbehør)
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Monteringsstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogevej til induktionskogeplader
- PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser