



Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakoliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (L x S x K)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	24,5 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Keittotason tehotasot	1-9, P
Puhallusaukon koko	445 x 137 mm
Etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Etukeittoalueen teho	2 300 W
Takakeittoalueen teho	1 400 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 100 W
Suodatinaine	Aktiivihili ja ioninvaihdin
Suodattimen materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)

Tuoteselite

- Intuiitiivinen sControl-säädinalue
- eSwap
- Tehokas hajunpoisto
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Maksimaalinen säilytystila
- Höyrynpiston automaattinen ohjaus
- Demotila

Toimitussisältö

- Induktiokaittotasoa ja integroitu keittotason höyrynpisto - kiertoilma PURU
- Höyrynpistoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- aktiivihiliisuodatin
- toiminta- ja asennusohjeet
- poraussabluuna
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet
- Lasikeraamisen tason kaavin

Tarvikkeet

- Musta höyrynpistoritilä PUED
- Höyrynpistoritilä, beigenharmaa, PUEDG
- Punainen höyrynpistoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrynpistoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrynpistoritilä PUEDO
- Sininen höyrynpistoritilä PUEDB
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Aktiivihiliisuodatin PUAKF
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR760
- Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskooppiosa PULBTA

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä liitäntäjohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteiden takaseinään kiinnittämistä varten (etäisyys enintään 80 mm)
- Keittotason erikoisyyvien alakaappien yhteydessä ilmanpuhdistusyksikön teleskooppiosaa voi pidentää ylimääräisellä PULBTA-teleskooppiosalla 105 mm (saatavana lisätarvikkeena)
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaappin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokaittotasolla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Pure- keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin