



Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50 - 60 Hz
Tehonkulutus enintään	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakoliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	24,5 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotasoa höyrynpöiston tehotasoa	1-9, P
Keittotasoa tehotasoa	1-9, P
Puhallusaukon koko	445 x 137 mm
Etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Etukeittoalueen teho	2 300 W
Takakeittoalueen teho	1 400 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 100 W
Suodatinaine	Aktiivihiihi ja ioninvaihdin
Suodattimen materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)

Tuoteselite

- Intuiitiivinen sControl-säädinalue
- eSwap - Helppo suodattimen vaihto
- Tehokas hajunpöisto
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Maksimaalinen säilytystila
- Höyrynpöiston automaattinen ohjaus
- Minimalistinen muotoilu
- Super Simple Mode

Toimitussisältö

- Induktiokaittotasoa ja integroitu keittotasoa höyrynpöisto - kiertoilma PURU
- Höyrynpöistoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- aktiivihiihisuodatin
- toiminta- ja asennusohjeet
- poraussabluuna
- Kiinnittimet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kanssi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet

Tarvikkeet

- Musta höyrynpöistoritilä PUED
- Höyrynpöistoritilä, beigenharmaa, PUEDG
- Punainen höyrynpöistoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrynpöistoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrynpöistoritilä PUEDO
- Sininen höyrynpöistoritilä PUEDB
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEFB
- Aktiivihiihisuodatin PUAKE
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotasoa kehys BKR760
- Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskooppiosa PULBTA

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä Verkkajohto
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (etäisyys enintään 80 mm)
- Keittotasoa erikoissyyvien alakaappien yhteydessä ilmanpuhdistusyksikön teleskooppiosaa voi pidentää ylimääräisellä PULBTA-teleskooppiosalla 105 mm (saatavana lisätarvikkeena)
- Huolehdi riittävästä keittotasoa alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaappin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoon ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokaittotasoailla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Pure- keittotasoa höyrynpöistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin