



Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning enfasig	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Säkring / strömförsörjning trefas	3 x 16 A (standardanslutning)
Säkring / strömförsörjning tvåfas	2 x 16 A
Säkring / strömförsörjning enfas	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mått (BxDxH)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	24,5 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Storlek utblåsningsöppning	445 x 137 mm
Storlek kokzon fram	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak	Ø 175 mm
Effekt kokzon fram	2300 W
Effekt kokzon bak	1400 W
Effekt Powernivå kokzon fram	3000 W
Effekt Powernivå kokzon bak	2100 W
Filtermedium	Aktivkol med jonbytare
Filtermaterial	Filterpanel med finfilter
Brukstid filter maximalt	150 tim (1 år)

Produktbeskrivning

- intuitiv sControl manövrering
- eSwap
- effektiv luktneutralisering
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Integrerat dropptråg
- Extra stor "4 24"-matlagningsyta
- Maximalt förvaringsutrymme
- Automatisk ångsugskontroll
- Demonstrationsläge

Leveransomfång

- Induktionsspishäll med integrerad ångsug - luftcirkulation PURU
- Inströmningsmunstycke svart
- rostfria fettfilter
- aktivt kolfilter
- driftsinstruktion
- bormal
- Monteringsklämmor
- Tätningsband
- Set höjdtjämningsplattor
- Täckåpa nätanslutning
- Monteringstillbehör för nätanslutning
- Glaskeramikskrapa

Tillbehör

- Inströmningsmunstycke svart PUED
- Inströmningsmunstycke greige PUEDG
- Inströmningsmunstycke rött PUEDR
- Inströmningsmunstycke jadegrönt PUEDJ
- Inströmningsmunstycke orange PUEDO
- Inströmningsmunstycke blått PUEDB
- Fettfilter PUEF i rostfritt stål
- Aktivkolfilter PUAKF
- Tätningsband UDB25
- Spishällsram BKR760
- Luftrengöringsbox teleskoputdrag PULBTA

Produkt- och planeringsanvisningar

- Anslutningskabel tillhandahålls av kunden
- Nätanslutningsdosa fram
- För anslutning till baksidan av apparaten är luftrengöringsboxen försedd med ett teleskoprör (kan dras ut till 80 mm)
- Vid extra djupa spishällsunderskåp kan luftrengöringsboxens teleskoputdrag förlängas om 105 mm med det extra teleskoputdraget PULBTA (finns som tillbehör)
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Pure ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag