



**tekniske data**

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset	3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	22,5 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 - 9, P
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra	Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 175 mm
Effekt af kogezone forfra	2300 W
Effekt af kogezone bagest	1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau	2100 W

**Produktbeskrivelse**

- intuitiv sControl betjening
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- maksimal opbevaringsplads
- kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring
- rummelig opsamlingsbeholder
- Demomodus

**Leveringsomfang**

- Induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning PURA
- Indgangsdyse, sort
- rustfrit stål fedtfilter
- drifts-og monteringsvejledning
- Monteringsklemmer
- Forseglingstape
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kabinetafdækning netttilslutning
- Montagetilbehør til netttilslutning

**Tilbehør**

- Indstrømningsdyse sort PUED
- Indløbsdysse, grå PUEDG
- Indstrømningsdyse PUEDR
- Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ
- Indstrømningsdyse orange PUEDO
- Indstrømningsdyse blå PUEDB
- Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR760
- Home In-modul PUHIM
- Luftrensningboks PULB
- Luftrensningboks med teleskopudtræk PULBTA

**Produkt- og planlægningsinstruktioner**

- Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- En grænseflade til eksterne enheder er mulig med det valgfrie tilbehør PUHIM Pure Home In Module (vindueskontakt UFKS).
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til induktionskogeplader
- PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser
- Ingen kompatibilitet med BORA universalmotorer