

DK Energimærkning PURA

Produktbetegnelse	BORA Pure induktionskogeplade med integreret empfang PURA	
Funktionstilstand	Udsugning	
Energiforbrug	Værdi	Standard EN
Energiforbrug pr. år (AEC_{hood})	33,7 kWh/a	61591
Energiklasse	A+	61591
Kapacitet		
Fluidodynamisk effektivitet (FDE_{hood})	32,6 %	61591
Fluidodynamisk effektivitetsklasse	A	61591
Luftmængde trin 1 minimal	179,1 m ³ /h	61591
Luftmængde trin 9 maksimal	548,3 m ³ /h	61591
Luftmængde effekttrinnet P (Q_{Max})	622 m ³ /h	61591
Belysning		
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklasse	*	*
Fedtfiler		
Trin 9 maksimal (GFE_{hood})	97,8 %	61591
Klasse maksimalt trin	A	61591
Lydeffektniveau		
Trin 1 minimal	40,1 dB(A)	60704-2-13
Trin 9 maksimal	65,8 dB(A)	60704-2-13
Effekttrinnet P	67,7 dB(A)	60704-2-13
Lydtrykniveau (yderlige oplysninger)		
Trin 1 minimal	27,5 dB(A)	**
Trin 9 maksimal	53,2 dB(A)	**
Effekttrinnet P	55,1 dB(A)	**
Oplysninger iht. 66/2014		
Strømförbrug i slukket tilstand (P_o)	0,12 W	61591
Tidsforlængelsesfaktor	0,8	61591
Energieffektivitetsindeks (EEl_{hood})	42,8	61591
Luftmængde bedste punkt (Q_{BEP})	304,3 m ³ /h	61591
Tryk bedste punkt (P_{BEP})	446 Pa	61591
Indgangsstyrke bedste punkt (W_{BEP})	115,5 W	61591

Oplysninger om energimærkning i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 og 66/2014

* Denne position er ikke gyldig for dette produkt.

** Lydtrykniveauet er bestemt i en afstand på 1 meter (afstandsafhængigt niveaufald) på grundlag af lydstyrkeniveauet iht. EN 60704-2-13.

PURAELEDDK-100