

## ES Etiquetado energético PURA

Información del producto según el Reglamento Delegado (UE) n° 65/2014, así como el Reglamento (UE) n° 66/2014.

Fabricante	BORA		
Identificación del modelo	PURA		
	Símbolo	Valor	Unidad
<b>Consumo energético</b>			
Consumo anual de energía	AEC <sub>hood</sub>	33,7	kWh/a
Clase de eficiencia energética	-	A+	-
Índice de eficiencia energética	EEl <sub>hood</sub>	42,8	-
<b>Volumen desplazado</b>			
Eficiencia fluidodinámica	FDE <sub>hood</sub>	32,6	-
Clase de eficiencia fluidodinámica	-	A	-
Flujo de aire mínimo de utilización normal	-	179,1	m <sup>3</sup> /h
Flujo de aire máximo de utilización normal	-	548,3	m <sup>3</sup> /h
Flujo de aire máximo en posición ultrarrápida o reforzada (función booster)	Q <sub>max</sub>	622	m <sup>3</sup> /h
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	Q <sub>BEP</sub>	304,3	m <sup>3</sup> /h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	P <sub>BEP</sub>	446	Pa
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	W <sub>BEP</sub>	115,5	W
Factor de incremento temporal	f	0,8	-
<b>Iluminación</b>			
Eficiencia de la iluminación	LE <sub>hood</sub>	*	lx/W
Categoría de eficiencia de la iluminación	-	*	-
Potencia nominal del sistema de iluminación	W <sub>L</sub>	*	W
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E <sub>middle</sub>	*	lx
<b>Filtrado de grasas</b>			
Eficiencia del filtrado de grasa	GFE <sub>hood</sub>	97,8	%
Clase de eficiencia del filtrado de grasa	-	A	-
<b>Ruido</b>			
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por A en su ajuste mínimo de utilización normal	-	40,1	dB(A) re <sub>1</sub> pW
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por A en su ajuste máximo de utilización normal	-	65,8	dB(A) re <sub>1</sub> pW
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por A en posición ultrarrápida o reforzada (función booster)	-	67,7	dB(A) re <sub>1</sub> pW
Nivel de presión acústica en su ajuste mínimo de utilización normal**	-	27,5	LpA en dB re 20 µPa
Nivel de presión acústica en su ajuste máximo de utilización normal**	-	53,2	LpA en dB re 20 µPa
Nivel de presión acústica en posición ultrarrápida o reforzada (función booster)**	-	55,1	LpA en dB re 20 µPa
<b>Consumo de electricidad</b>			
Consumo de electricidad en modo desactivado	P <sub>o</sub>	0,12	W
Consumo de electricidad en modo de espera	P <sub>s</sub>	*	W

Etiquetado energético

\* No aplicable a este producto.

\*\* Información voluntaria

El nivel de presión acústica se ha calculado a 1 m de distancia (reducción del nivel dependiente de la distancia) sobre la base del nivel de potencia acústica según EN 60704-2-13.

**PURAEDES-101**