

PL Oznaczenie zużycia energii PURA

Oznaczenie produktu	BORA Pure indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów PURA	
Tryb pracy	tryb pracy z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz	
Zużycie energii	Wartość	Norma EN
Zużycie energii rocznie (AEC_{hood})	33,7 kWh/a	61591
Klasa efektywności energetycznej	A+	61591
Natężenie przepływu		
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	32,6 %	61591
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A	61591
Strumień powietrza, stopień 1, minimum	179,1 m ³ /h	61591
Strumień powietrza – poziom 9 maksymalnie	548,3 m ³ /h	61591
Strumień powietrza – stopień POWER (Q_{Max})	622 m ³ /h	61591
Oświetlenie		
Efektywność oświetlenia (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Klasa sprawności oświetlenia	*	*
Separator tłuszczu		
Poziom 9 maks. (GFE_{hood})	97,8 %	61591
Klasa dla najwyższego stopnia	A	61591
Poziom mocy akustycznej		
Stopień 1, minimum	40,1 dB(A)	60704-2-13
Stopień 9, maksimum	65,8 dB(A)	60704-2-13
Stopień POWER	67,7 dB(A)	60704-2-13
Poziom ciśnienia akustycznego (dane dodatkowe)		
Stopień 1, minimum	27,5 dB(A)	**
Stopień 9, maksimum	53,2 dB(A)	**
Stopień POWER	55,1 dB(A)	**
Dane według rozporządzenia 66/2014		
Pobór mocy w stanie wył. (P_o)	0,12 W	61591
Współczynnik upływu czasu	0,8	61591
Indeks energooszczędności (EEl_{hood})	42,8	61591
Natężenie przepływu powietrza – optymalny punkt pracy (Q_{BEP})	304,3 m ³ /h	61591
Ciśnienie – optymalny punkt pracy (P_{BEP})	446 Pa	61591
Moc wejściowa – optymalny punkt pracy (W_{BEP})	115,5 W	61591

Informacje o oznaczeniu zużycia energii zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 65/2014 lub 66/2014

* Ta pozycja nie dotyczy tego produktu.

** Poziom ciśnienia akustycznego ustalono w odległości 1 m (zależne od odległości zmniejszenie poziomu) na podstawie poziomu mocy akustycznej zgodnie z EN 60704-2-13.

PURAEPLDPL-100