

## SK Označenie spotreby energie PURA

Označenie výrobku		BORA Pure indukčná varná doska s integrovaným digestorom PURA	
Prevádzkový režim	Odvod vzduchu		
Spotreba energie	Hodnota	Norma EN	
Spotreba energie za rok ( $AEC_{hood}$ )	35,2 kWh/a	61591	
Trieda energetickej účinnosti	A+	61591	
Prietok čistého vzduchu			
Účinnosť prúdenia tekutín ( $FDE_{hood}$ )	33,6 %	61591	
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A	61591	
Prúdenie vzduchu - stupeň 1 minimálny	191,9 m <sup>3</sup> /h	61591	
Prúdenie vzduchu - stupeň 9 maximálny	580,2 m <sup>3</sup> /h	61591	
Prúd vzduchu zosilnenej úrovne výkonu ( $Q_{Max}$ )	625,7 m <sup>3</sup> /h	61591	
Osvetlenie			
Svetelná účinnosť ( $LE_{hood}$ )	* lx/W	*	
Trieda svetelnej účinnosti	*	*	
Filtrácia tukov			
Stupeň 9 maximálny ( $GFE_{hood}$ )	97,8 %	61591	
Trieda, maximálny stupeň	A	61591	
Hladina akustického výkonu			
Stupeň 1 minimálna	40,9 dB(A)	60704-2-13	
Stupeň 9 maximálna	66,1 dB(A)	60704-2-13	
Zosilnená úroveň výkonu	68,4 dB(A)	60704-2-13	
Hladina akustického výkonu (dodatkový údaj)			
Stupeň 1 minimálna	28,3 dB(A)	**	
Stupeň 9 maximálna	53,5 dB(A)	**	
Zosilnená úroveň výkonu	55,8 dB(A)	**	
Údaje podľa 66/2014			
Príkion vo vypnutom stave ( $P_o$ )	0,12 W	61591	
Koeficient predĺženia času	0,8	61591	
Index energetickej účinnosti ( $EEI_{hood}$ )	43,2	61591	
Prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti ( $Q_{BEP}$ )	330,1 m <sup>3</sup> /h	61591	
Tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti ( $P_{BEP}$ )	441 Pa	61591	
Elektrický príkion v bode najvyššej účinnosti ( $W_{BEP}$ )	120,4 W	61591	

Údaje označovania spotreby energie podľa nariadenia (EÚ) č. 65/2014 príp. 66/2014

\* Táto položka nie je pre tento produkt relevantná.

\*\* Hladina akustického tlaku bola meraná vo vzdialenosti 1 m (pokles hladina v závislosti od vzdialenosti) na základe hladiny akustického výkonu podľa normy EN 60704-2-13.

### PURAE LDSK-100