



Technické údaje

Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	550 W
Délka síťového připojovacího kabelu	1 m (F, G, J, I)
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	439 × 515 × 190 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	7,35 kg
Materiál povrchu	Sklo SSG / nerez ocel 1.4301
Výkonové stupně odsavače do varné desky	1-5, P-
připojení potrubí	BORA Ecotube

Popis výrobku

- minimalistický design
- intuitivní ovládání sControl+
- přímá volba funkcí
- minimální hlasitost
- snadné čištění
- Čisticí uzávěr
- integrovaná vana k zachycení tuků
- tukový filtr z ušlechtilé oceli
- kompaktní velikost
- automatické řízení odsavače

Rozsah dodávky

- BORA Classic odsavač do varné desky All Black CKA2AB
- BORA Classic přívodní tryska CKAEDAB
- BORA Classic jednotka tukového filtru vč. záchytné filtrační nádoby
- BORA Classic řídicí jednotka
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Komunikační kabel CAT 5 (3 m)
- Elektrická přípojka pro danou zemi (1 m)
- Feritové pouzdro
- Návod k montáži řady Classic 2.0
- Návod k obsluze řady Classic 2.0

Příslušenství

- BORA Classic přívodní tryska CKAEDAB
- BORA Classic jednotka tukového filtru vč. záchytné filtrační nádoby CKAFFE
- BORA Classic vkládací rám CER

Pokyny k výrobce a k plánování

- Odsavač do varné desky CKA2AB je centrální součástí, která obsahuje kompletní ovládací elektroniku celého systému BORA Classic 2.0. Systém ani jeho jednotlivé součásti nelze bez odsavače do varné desky provozovat.
- Systém BORA Classic 2.0 se obsluhuje pomocí ovládacího panelu odsavače do varné desky CKA2AB.
- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Classic 2.0
- Výšku a hloubku pracovní desky je možné flexibilně uzpůsobit
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Výpary je možné odvádět doprava nebo doleva
- Ventilátor je možné z důvodu omezení instalační výšky (100 mm) umístit do oblasti soklu (pouze při použití soklového ventilátoru ULS)
- Řídicí jednotku řady Classic 2.0 je možné jako ústřední místo připojení jednoduše a úsporně umístit do oblasti soklu.
- Připojení k dotykovému ovládání a řídicí jednotce řady Classic 2.0 prostřednictvím komunikačního kabelu CAT 5
- Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Potrubní systém BORA Ecotube je optimálně určen pro digestoře BORA a zaručuje 100% funkci a nejlepší výkon
- Je možné použít další modul ventilátoru pro velmi dlouhé nebo složité trasy odsávaného vzduchu
- Systém pro odťah par Classic 2.0 je možné kombinovat se všemi zásuvkami BORA.