



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	550 W
Lang tilslutningsledning	1 m (F, G, J, I)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	439 x 515 x 190 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,35 kg
Materiale, overflade	Glas SSG / rustfrit stål 1.4301
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 - 5, P
kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- minimalistisk design
- intuitiv sControl+ betjening
- direkte valg af funktion
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- Rengøringsspærre
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring

Leveringsomfang

- BORA Classic bordemfang All Black CKA2AB
- BORA Classic indstrømningsdyse CKAEDAB
- BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilter-drypbakke
- BORA Classic styringsenhed
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kommunikationsledning CAT 5 (3 m)
- Nettilslutningen afhænger af det enkelte land
- Ferritdæksel
- Montagevejledning Classic 2.0
- Brugervejledning Classic 2.0

Tilbehør

- BORA Classic indstrømningsdyse CKAEDAB
- BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterbakke CKAFFE
- BORA Classic ramme til kogeplader CER

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Bordemfanget CKA2AB er den centrale komponent og indeholder den komplette betjeningselektronik for hele systemet BORA Classic 2.0. Brugen af systemet eller dets enkelte komponenter er ikke mulig uden emfang.
- Systemet BORA Classic 2.0 betjenes via betjeningspanelet til emfanget CKA2AB.
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
- Bordpladehøjden og -dybden kan tilpasses fleksibelt
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Mulighed for luftudsugning både til venstre og højre
- Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i sokkelområdet (kun ved brug af sokkelmotoren ULS)
- Classic 2.0 styringsenheden kan som centralt tilslutningssted anbringes enkelt og pladsbesparende i sokkelområdet
- Forbindelse imellem touch-panel og Classic 2.0 styringsenhed ved hjælp af kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse udsugningsveje er muligt
- Classic 2.0 bordemfangssystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser.