



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	550 W
Lengde strømledning	1 m (F, G, J, I)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	439 x 515 x 190 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,35 kg
Materiale overflate	Glass SSG / rustfritt stål 1.4301
Effektnivå avtrekk	1 - 5, P
kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- minimalistisk design
- intuitiv sControl+ betjening
- direkte funksjonsvalg
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- Rengjøringsperre
- integrert fettopsamlingsbeholder
- ekte fettfilter i rustfritt stål
- kompakt størrelse
- automatisk avtrekksstyring

Leveringsomfang

- BORA Classic avtrekk All Black CKA2AB
- BORA Classic innløpsdyse CKAEDAB
- BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettopsamlingsbeholder
- BORA Classic styreenhet
- Høydejusteringsplate-sett
- Kommunikasjonsledning CAT 5 (3 m)
- Nettledning landsspesifikk (1 m)
- Hylse
- Monteringsanvisning Classic 2.0
- Bruksanvisning Classic 2.0

Tilbehør

- BORA Classic innløpsdyse CKAEDAB
- BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettopsamlingsbeholder CKAFFE
- BORA Classic innleggsramme CER

Produkt- og planleggingsmerknader

- Avtrekket CKA2AB er den sentrale komponenten og inneholder all betjeningselektronikken for hele systemet BORA Classic 2.0. Det er ikke mulig å sette systemet, eller enkeltkomponenter, i drift uten avtrekket.
- Systemet BORA Classic 2.0 betjenes ved hjelp av betjeningsfeltet til avtrekket CKA2AB.
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 platetopper
- Høyde og dybde på benkeplaten kan tilpasses fleksibelt
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Avtrekkskanalen kan legges mot høyre eller venstre
- Motoren kan plasseres i sokkelområdet på grunn av den lave monteringshøyden (100 mm) (kun ved bruk av sokkelmotor ULS)
- Classic 2.0 styreenhet kan plasseres i sokkelområdet som sentralt tilkoblingspunkt på en enkel og plassparende måte
- Berøringsbetjeningen og Classic 2.0 styreenhet kobles sammen ved hjelp av kommunikasjonsledning CAT 5
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Det er mulig å ta i bruk en ekstra motorkomponent for svært lange eller kompliserte avtrekkskanaler
- Classic 2.0 avtrekksystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter