



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	550 W
Längd nätanslutningsledning	1 m (F, G, J, I)
Mått (bredd x djup x höjd)	439 x 515 x 190 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,35 kg
Material yta	Glas SSG / rostfritt stål 1.4301
Effektnivåer ångsug	1 - 5, P-
kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design
- intuitiv sControl+ manövrering
- direkta funktionsval
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Rengöringslås
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål
- Kompakt design
- Automatisk ångsugskontroll

Leveransomfång

- BORA Classic ångsug All Black CKA2AB
- BORA Classic inströmningsmunstycke CKAEDAB
- BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskäril CKAFFE
- BORA Classic styrenhet
- Set höjdujämningsplattor
- Kommunikationsledning CAT 5 (3 m)
- Nätanslutningskabel beroende på land (1 m)
- Ferritblock
- Monteringsanvisning Classic 2.0
- Bruksanvisning Classic 2.0

Tillbehör

- BORA Classic inströmningsmunstycke CKAEDAB
- BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskäril CKAFFE
- BORA Classic iläggingsram CER

Produkt- och planeringsanvisningar

- Ångsugen CKA2AB är den centrala komponenten och innehåller den kompletta elektroniken för hela systemet BORA Classic 2.0. Det är inte möjligt att driva systemet, eller enstaka komponenter, utan ångsug.
- Systemet BORA Classic 2.0 hanteras via kontrollpanelen på ångsugen CKA2AB.
- Kan kombineras med alla BORA Classic 2.0 spishällar
- Bänkskivans höjd och djup kan flexibelt anpassas
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Frånluftflöde åt höger eller vänster är möjligt
- Pga. den låga monteringshöjden (100 mm) kan motorn placeras i sockelområdet (endast vid användning av sockelmotor ULS)
- Classic 2.0 styrenhet kan som centralt anslutningsställe enkelt och platsbesparande monteras i sockelområdet
- Förbindelse mellan touchpanel och Classic 2.0 styrenhet via kommunikationsledning CAT 5
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Kanalsystemet BORA Ecotube är optimalt anpassat till BORA ångsugar och garanterar en 100%-ig funktion och bästa prestanda
- Det är möjligt att montera ytterligare en motorkomponent för mycket långa resp. komplexa frånluftsträckor
- Classic 2.0 ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag