

CZ Označení energetickým štítkem CKA2

Označení produktu		BORA Classic odsavač do varné desky CKA2	
Provozní režim		Odtah ven	
Spotřeba energie	Hodnota	Norma EN	
Spotřeba energie za rok (AEC_{hood})	30,7 kWh/a	61591	
Třída energetické účinnosti	A+	61591	
Přepřavovaný objem			
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood})	33,7 %	61591	
Třída účinnosti proudění tekutin	A	61591	
Proud vzduchu při stupni 1, minimální	225,2 m ³ /h	61591	
Proud vzduchu při stupni 5, maximální	520,9 m ³ /h	61591	
Proud vzduchu při zesílené úrovni výkonu (Q_{WP})	565,5 m ³ /h	61591	
Osvětlení			
Účinnost osvětlení (LE_{hood})	* lx/watt	*	
Třída účinnosti osvětlení	*	*	
Odlučování tuků			
Stupeň 5, maximální (GFE_{hood})	96,5 %	61591	
Třída maximální stupeň	A	61591	
Hladina akustického výkonu			
Stupeň 1, minimální	41,6 dB(A)	60704-2-13	
Stupeň 5, maximální	62,1 dB(A)	60704-2-13	
Zesílená úroveň výkonu	63,8 dB(A)	60704-2-13	
Hladina akustického tlaku (dodatečné údaje)			
Stupeň 1, minimální	28,9 dB(A)	**	
Stupeň 5, maximální	49,4 dB(A)	**	
Zesílená úroveň výkonu	51,1 dB(A)	**	
Údaje dle 66/2014			
Příkon ve vypnutém stavu (P_o)	0,3 W	61591	
Koeficient zvýšení času	0,8	61591	
Index energetické účinnosti (EEI_{hood})	42	61591	
Objem vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (Q_{BEP})	265,6 m ³ /h	61591	
Proud vzduchu při zesílené úrovni výkonu (Q_{Max})	578,6 m ³ /h	61591	
Tlak v bodě nejvyšší účinnosti (P_{BEP})	480 Pa	61591	
Příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W_{BEP})	105,0 W	61591	

Údaje na energetickém štítku podle nařízení (EU) č. 65/2014, resp. 66/2014

* Tato pozice se na tento produkt nevztahuje.

** Hladina akustického tlaku byla měřena ve vzdálenosti 1 m (snižování hladiny v závislosti na vzdálenosti) na základě hladiny akustického výkonu dle normy ČSN EN 60704-2-13.

CKA2ELDCZ-004