

NO Energimerking CKA2

Produktbetegnelse		BORA Classic avtrekk CKA2	
Driftsmodus	Uttrekking		
Energiforbruk	Verdi	Standard EN	
Strømførbruk per år (AEC_{hood})	30,7 kWh/a	61591	
Energiklasse	A+	61591	
Transportvolum			
Fluiddynamisk effektivitet (FDE_{hood})	33,7 %	61591	
Fluiddynamisk effektivitetsklasse	A	61591	
Luftstrøm trinn 1 minimalt	225,2 m ³ /h	61591	
Luftstrøm trinn 5 maksimalt	520,9 m ³ /h	61591	
Luftstrøm power-trinn (Q_{WP})	565,5 m ³ /h	61591	
Belysning			
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/watt	*	
Belysningseffektivitet klasse	*	*	
Fettutskilling			
Trinn 5 maksimalt (GFE_{hood})	96,5 %	61591	
Klasse maksimalt trinn	A	61591	
Lydeffektnivå			
Trinn 1 minimalt	41,6 dB(A)	60704-2-13	
Trinn 5 maksimalt	62,1 dB(A)	60704-2-13	
Power-trinn	63,8 dB(A)	60704-2-13	
Lydtrykknivå (tilleggsopplysning)			
Trinn 1 minimalt	28,9 dB(A)	**	
Trinn 5 maksimalt	49,4 dB(A)	**	
Power-trinn	51,1 dB(A)	**	
Opplysninger iht. 66/2014			
Strømførbruk i Av-tilstand (P_o)	0,3 W	61591	
Tidsforlengelsesfaktor	0,8	61591	
Energieffektivitets-indeks (EEl_{hood})	42	61591	
Luftvolumstrøm beste punkt (Q_{BEP})	265,6 m ³ /h	61591	
Luftstrøm power-trinn (Q_{maks})	578,6 m ³ /h	61591	
Trykk beste punkt (P_{BEP})	480 Pa	61591	
Inngangseffekt beste punkt (W_{BEP})	105,0 W	61591	

Opplysninger energimerking iht. forordning (EU) nr. 65/2014 eller 66/2014

* Denne posisjonen er ikke relevant for dette produktet.

** Lydtrykknivået ble fastsatt i en avstand på 1 m (avstandsavhengig støynivågodkjenning) på grunnlag av lydnivået iht. EN 60704-2-13.

CKA2ELDNO-004