



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	550 W
Lang tilslutningsledning	2 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	482 x 540 x 176 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	9,25 kg
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 - 9, P
kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- intuitiv betjeningsknap
- Belagt med DLC (Diamond-like-Carbon)
- automatisk dæksel
- Førsteklasses design
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- modulopbygget system
- Automatisk emfangstyring

Leveringsomfang

- Emfang PKA3AB med integreret 90°-bøjning
- Kanalstykke, lige
- betjeningsknapper
- derudover 4 x Pro drejeknap All Black PKR3AB
- flap
- rustfrit stål fedtfilter
- Filterboks
- Vedligeholdelsesboks
- Kommunikationsledning CAT 5
- Universal-styringsenhed
- Forbindelsesledning betjeningsknap
- drifts-og monteringsvejledning
- Højdeudligningsplade-sæt
- Monteringsklemmer
- Strømtilslutningsledning med stik type E + F
- Ecotube tætning flad EFD

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF
- Dæksel PKA1VKAB
- Filterboks PKA1FW
- Strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS)
- Strømtilslutningsledning type J UNLJ (CH)
- Strømtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
- Strømtilslutningsledning type B UNLB (PH)
- Strømtilslutningsledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Muligt som recirkulation- eller aftræksystem
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og BORA Universal ventilationskomponenter
- Derudover medfølger der fire drejeknapper All Black til de tilstødende kogeplader
- Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse udsugningsveje er muligt
- Bordpladehøjden kan tilpasses individuelt
- Bordpladedybde: ≥ 700 mm (i forbindelse med kanalstykket, lige ≥ 650 mm)
- Mulighed for luftledning til venstre og til højre
- Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i sokkelområdet (kun ved brug af sokkelmotoren ULS)
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Universal-styringsenheden kan - enkelt og pladsbesparende - placeres som centralt tilslutningssted i sokkelområdet
- Forbindelse imellem aftræk og universal-styringsenhed ved hjælp af kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser.