



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Syöttöjännite | 220-240 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Tehonkulutus enintään | 550 W |
| Verkkojohdon pituus | 2 m |
| Mitat (leveys x syvyys x korkeus) | 482 x 540 x 176 mm |
| Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) | 9,25 kg |
| Keittotason höyrynpiston tehotasot | 1-9, P |
| kanavaliitos | BORA Ecotube |

Tuoteselite

- intuitiivinen säädin
- DLC (diamond-like carbon) -pinnoite
- Automaattinen sulkulevy
- Premium-suunnittelu
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Modulaarinen järjestelmä
- Höyrynpiston automaattinen ohjaus

Toimitussisältö

- Keittotason höyrynpisto PKA3AB ja integroitu 90° kulma
- Kanavaosa, suora
- kontrollipainike
- Lisäksi 4 x Pro-säättörengas All Black PKR3AB
- pintalaippa
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Suodatinalusta
- Huoltoalusta
- Tietoliikennejohto CAT 5
- Yleisohjausyksikkö
- Säätimen liitosjohto
- toiminta- ja asennusohjeet
- Korkeussäätölevysarja
- Kiinnittimet
- Verkkojohto ja pistoke, tyyppi E + F
- Ecotube-tiiviste, suorakulmainen, EFD

Tarvikkeet

- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PKA1FF
- Sulkulevy PKA1VKAB
- Suodatinalusta PKA1FW
- Verkkojohto, tyyppi I UNLI (AUS)
- Verkkojohto, tyyppi J UNLJ (CH)
- Verkkojohto, tyyppi G UNLG (GB-IE)
- Verkkojohto, tyyppi B UNLB (PH)
- Verkkojohto, tyyppi H UNLH (IL)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Mahdollinen kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmänä
- Yhteensopiva kaikkien BORA Professional 3.0 -keittotasojen ja BORA Universal -tuuletinyksiköiden kanssa
- Toimitukseen sisältyy lisäksi neljä All Black -säättörengasta vieressä oleviin keittotasoihin
- Pitkissä tai monimutkaisissa poistoilmareiteissä voidaan käyttää toista tuuletinyksikköä
- Työtason korkeutta voi mukauttaa yksilöllisesti
- Työtason syvyys: ≥ 700 mm (yhdistettynä suoraan kanavaosaan ≥ 650 mm)
- Ilmanvirtaus mahdollinen oikealle tai vasemmalle
- Tuulettimen voi sen vähäisen asennuskorkeuden (100 mm) ansiosta sijoittaa sokkelialueelle (vain käytettäessä ULS-sokkelituuletinta)
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Keskitettynä liitäntäpisteinä toimivan yleisohjausyksikön voi helposti ja tilaa säästävasti sijoittaa sokkelialueelle
- Höyrynpiston ja yleisohjausyksikön välinen yhteys CAT 5 -tietoliikennejohtolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoon varten
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrynpistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Professional -keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin