

## DA Energimærkning PKA3/PKA3AB

Produktoplysninger ifølge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant		BORA	
Modelidentifikation		PKA3/PKA3AB	
	Symbol	Værdi	Enhed
<b>Energiforbrug</b>			
Energiforbrug pr. år	AEC <sub>hood</sub>	26,3	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	-	A++	-
Energieffektivitetsindeks	EEI <sub>hood</sub>	35,2	-
<b>Luftkapacitet</b>			
Hydraulisk effektivitet	FDE <sub>hood</sub>	36,9	-
Klasse for hydraulisk effektivitet	-	A	-
Minimal luftstrøm under normal brug	-	269	m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm under normal brug	-	598	m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	Q <sub>max</sub>	613	m <sup>3</sup> /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q <sub>BEP</sub>	283,7	m <sup>3</sup> /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P <sub>BEP</sub>	507,3	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W <sub>BEP</sub>	108,3	W
Tidsforøgelsesfaktor	f	0,7	-
<b>Belysning</b>			
Belysningseffektivitet	LE <sub>hood</sub>	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	-	*	-
Belysningssystemets nominelle effekt	W <sub>L</sub>	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E <sub>middle</sub>	*	lx
<b>Fedtfiler</b>			
Fedtfiltreringseffektivitet	GFE <sub>hood</sub>	83,7	%
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	-	C	-
<b>Støj</b>			
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug	-	47	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug	-	65	dB(A) re_1pW
Luftbårne, akustiske, A-vægtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)	-	65	dB(A) re_1pW
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug**	-	33	LpA i dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug**	-	52	LpA i dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)**	-	52	LpA i dB re 20 µPa
<b>Energiforbrug</b>			
Energiforbrug i slukket tilstand	P <sub>o</sub>	0,18	W
Energiforbrug i standbytilstand	P <sub>s</sub>	*	W

Energimærkning

\* Gælder ikke for dette produkt.

\*\* Frivillig information

Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.