

HR Označivanje energetske učinkovitost BHA

Informacije o proizvodu sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 65/2014 i Uredbi Komisije (EU) br. 66/2014.

Proizvođač	BORA		
Identifikacijska oznaka modela	BHA		
	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije			
Godišnja potrošnja energije	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	C	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	82,8	–
Kapacitet			
Iskorištenje dinamike fluida	FDE_{hood}	15,1	–
Razred iskorištenja dinamike fluida	–	D	–
Protok zraka, pri najmanjoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi	–	344	m ³ /h
Protok zraka, pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi	–	481	m ³ /h
Protok zraka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	–	596	m ³ /h
Protok zraka maksimalna	Q_{max}	625,6	m ³ /h
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Q_{BEP}	340,2	m ³ /h
Izmjeren tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	P_{BEP}	255	Pa
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W_{BEP}	159,0	W
Faktor povećanja vremena	f	1,5	–
Osvjetljenje			
Učinkovitost osvjetljenja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	–	*	–
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W_L	*	W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	E_{middle}	*	lx
Odvajanje masnoće			
Učinkovitost filtriranja masnoća	GFE_{hood}	94,7	%
Razredi učinkovitosti filtriranja masnoća	–	B	–
Buka			
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri najmanjoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi	L_{WA}	56	dB(A) re_1pW
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri najvećoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi	L_{WA}	63	dB(A) re_1pW
Ako je primjenjivo, akustične A-ponderirane emisije zvučne snage nošene zrakom, pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe	L_{WA}	68	dB(A) re_1pW
Razina zvučnog tlaka pri najmanjoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri najvećoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Potrošnja energije			
Potrošnja energije u stanju isključenosti	P_o	0,35	W
Potrošnja energije u stanju mirovanja	P_s	*	W

Označivanje energetske učinkovitosti

* Ovo se ne odnosi na vaš proizvod.

** Dobrovoljne informacije.

Razina zvučnog tlaka utvrđena je na razmaku od 1 m (smanjenje razine ovisno o razmaku) na temelju razine snage zvuka u skladu s EN 60704-2-13.

BHAELDHR-10006