



tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N
Forsyningsspænding, enfaset	220 – 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømförbrug, maksimalt	6,1 kW
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde)	598 x 599 x 580 mm
Mål ovnrøm (bredde x højde x dybde)	480 x 308 x 405 mm
Rumfang ovnrøm	51,5 l
Antal hyldeniveauer	3
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	62 kg
Vægt	47 kg
Materiale, overflade	Glas
Temperaturreguleringsområde	30 – 230 °C
Effektstyring	trinløse
Længde tilløbsslange	2,5 m
Tilslutning af tilløbsslange	3/4"
Længde afløbsslange	2,5 m
Indvendig diameter afløbsslange	19 mm
Filtermateriale	Aktivt kul med ion-bytter
Maksimal levetidsfilter	1 år

Produktbeskrivelse

- Højeste performance / Bedste tilberedningsresultat
- Let rengøring
- Design – formfuldendt
- Nem betjening
- Frisk luft og frit udsyn
- 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op
- frit udsyn takket være den automatiske dampudsugning BORA Clear View før døråbning
- BORA Smart Open – automatisk døråbning efter BORA Clear View dampudsugning
- Innovativ, fuldautomatisk rengøring af ovnrømmet
- eSwap – let filterudskiftning forfra ved nemt at klappe displayet op

Betjening

- 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op
- praktiske informationer og tips
- Fødevareanbefalinger passende til mulige ernæringsmål
- Første skridt
- De første retter
- Standardindstillinger
- Favoritter
- Skift mellem visninger gør det muligt at vælge den foretrukne betjeningsoverflade
- Opret og gem individuelle programmer
- Efterlad en besked til andre brugere

Indretning / funktioner

- Termometer med fire punkter til præcis bestemmelse af kogepunkt og tilkoblet automatisk slukning
- frit udsyn takket være den automatiske dampudsugning BORA Clear View før døråbning
- BORA Smart Open – automatisk døråbning efter BORA Clear View dampudsugning
- Fast vandtilslutning
- Effektiv opvarmning i kombination med stærke varmluftblæsere, der sikrer ensartet tilberedte resultater og hurtig justering
- X BO lugtfilter
- Manuel tilberedning med individuelle indstillinger fra målfugtighed og måltemperatur
- Automatiske programmer
- LED-multiniveau-belysning
- Tilslutning af multi-skuffen giver forenklet og udvidet styring

Rengøring

- Innovativ, fuldautomatisk rengøring af ovnrømmet
- Lugtfiltertilstand
- effektiv tørring, uden at tørre efter

Tilberedningsmetoder

- Varmluft fra 30 – 230 °C
- Justerbar fugtighed i området fra 100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 %
- Justerbar fugtudsugning i området fra -20 % / -40 % / -60 % / -80 % / -100 %
- Stegning
- Bagning inkl. dampstød og justerbare vandmængder
- Gratinering
- Braisering
- Damp
- Dampkogning
- Madlavning
- Simre
- Sous-vide tilberedning
- Madlavning ved lave temperaturer
- Optøning
- Regenerering (opvarmning)

Driftstilstande

- Automatisk tilberedning – forudinstallerede opskriftsbaserede automatiske programmer – oprettelse af egne programmer
- Manuel tilberedning – indstil selv temperatur og fugtighed

Sikkerhed

- Temperaturbeskyttelse
- sikkerhedsnedlukning
- Betjeningspærre
- Børnesikring

Leveringsomfang

- X BO dampovn
- X BO afstandsramme
- X BO bradepande i rustfrit stål uden huller
- X BO bradepande i rustfrit stål med huller
- X BO bage- og grillrist
- X BO universalplade
- X BO rengøringspatron
- X BO lugtfilter
- Slange til vandtilførsel
- Slange til vandafløb
- Aftapningssigte
- Drifts- og monteringsvejledning
- Monteringsstilbehør

Tilbehør

- X BO afstandsramme XBORS
- X BO engøringspatron (6stk.) XBORK/6
- X BO engøringspatron (12stk.) XBORK/12
- X BO bradepande i rustfrit stål uden huller XBOGBU
- X BO bradepande i rustfrit stål med huller XBOGBG
- X BO bage- og grillrist XBOBGR
- X BO universalplade XBOUB
- X BO lugtfilter XBOGF
- X BO monteringsæt nedenfor XBOMSU

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Enheden skal nødvendigvis tilsluttes fast vandtilslutning.
- Indsugningsvandtrykket skal nødvendigvis ligge mellem 200 kPa (2 bar) og 600 kPa (6 bar). Er trykket mere end 600 kPa (6 bar), skal der monteres en trykformindsker for at sikre korrekt drift.
- Vandafløbet skal enten tilsluttes med synlig eller skjult vandlås med fast slangeforbindelse, eller med universalvandlåsens tilslutning til apparatet.
- Når apparatet er installeret skal stophanen til ferskvandstilførslen og vandlåsen skal være let tilgængelige.
- Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden.
- Der skal være et gennemgående ventilationstværsnit på mindst 160 cm² i kabinettet.
- Der skal være en mindstefaststand på 30 mm mellem apparatets bagside og en tilstødende komponent.
- Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet