



## tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N
Forsyningsspænding, enfaset	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømforbrug, maksimalt	6,1 kW
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde)	598 x 599 x 580 mm
Mål ovnrums (bredde x højde x dybde)	480 x 308 x 405 mm
Rumfang ovnrums	53 l
Antal hyldeniveauer	3
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	62 kg
Vægt	47 kg
Materiale, overflade	Glas
Temperaturreguleringsområde	30 - 230 °C
Effektstyring	trinløse
Længde tilløbslange	2,5 m
Tilslutning af tilløbslange	3/4"
Længde afløbslange	2,5 m
Indvendig diameter afløbslange	19 mm
Filtermateriale	Aktivt kul med ion-bytter
Maksimal levetidsfilter	1 år
Garanteret tilgængelighedsperiode for software-opdateringer (fra produktets udløbsdato)	5 år

## Produktbeskrivelse

- Højeste performance / Bedste tilberedningsresultat
- Let rengøring
- Design - formfuldendt
- Nem betjening
- Frisk luft og frit udsyn
- 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op
- frit udsyn takket være den automatiske dampudsugning BORA Clear View før døråbning
- BORA Smart Open - automatisk døråbning efter BORA Clear View dampudsugning
- Innovativ, fuldautomatisk rengøring af ovnrums
- eSwap - let filterudskiftning forfra ved nemt at klappe displayet op

## Betjening

- 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op
- praktiske informationer og tips
- Fødevarer anbefalinger passende til mulige ernæringsmål
- Første skridt
- De første retter
- Standardindstillinger
- Favoritter
- Skift mellem visninger gør det muligt at vælge den foretrukne betjeningsoverflade
- Opret og gem individuelle programmer
- Efterlad en besked til andre brugere

## Indretning / funktioner

- Termometer med fire punkter til præcis bestemmelse af kogepunkt og tilkoblet automatisk slukning
- frit udsyn takket være den automatiske dampudsugning BORA Clear View før døråbning
- BORA Smart Open - automatisk døråbning efter BORA Clear View dampudsugning
- Fast vandtilslutning
- Effektiv opvarmning i kombination med stærke varmluftblæsere, der sikrer ensartet tilberedte resultater og hurtig justering
- X BO lugtfilter
- Manuel tilberedning med individuelle indstillinger fra målfugtighed og måltemperatur
- Automatiske programmer
- LED-multiniveau-belysning
- Tilslutning af multi-skuffen giver forenklet og udvidet styring

## Rengøring

- Innovativ, fuldautomatisk rengøring af ovnrums
- Lugtfiltertilstand
- effektiv tørring, uden at tørre efter

## Tilberedningsmetoder

- Varmluft fra 30 - 230 °C
- Justerbar fugtighed i området fra 100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 %
- Justerbar fugtudsugning i området fra -20 % / -40 % / -60 % / -80 % / -100 %
- Stegning
- Bagning inkl. dampstød og justerbare vandmængder
- Gratinering
- Varmluftsgrillning
- Braisering
- Damp
- Dampkogning
- Madlavning
- Simre
- Sous-vide tilberedning
- Madlavning ved lave temperaturer
- Optøning
- Regenerering (opvarmning)

## Driftstilstande

- Automatisk tilberedning - forudinstallerede automatiske programmer - oprettelse af egne programmer
- Manuel tilberedning - indstil selv temperatur og fugtighed

## Sikkerhed

- Temperaturbeskyttelse
- sikkerhedsnedlukning
- Betjeningsspærre
- Børnesikring

## Leveringsomfang

- X BO dampovn
- X BO afstandsramme
- X BO bradepande i rustfrit stål med huller
- X BO bage- og grillrist
- 2 x X BO universalplade
- X BO rengøringspatron
- X BO lugtfilter
- Slange til vandtilførsel
- Slange til vandafløb
- Aftapningssigte
- Drifts- og monteringsvejledning
- Monteringsstilbehør

## Tilbehør

- X BO afstandsramme XBORS
- X BO rengøringspatron (6stk.) XBORK/6
- X BO rengøringspatron (12stk.) XBORK/12
- X BO bradepande i rustfrit stål med huller XBOGBG
- X BO bage- og grillrist XBOBGR
- X BO universalplade XBOUB
- X BO universalplade dyb XBOUBT
- X BO silikone bagematte XBOSBM
- X BO lugtfilter XBOGF
- X BO monterings sæt nedenfor XBOMSU

## Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Enheden skal nødvendigvis tilsluttes fast vandtilslutning.
- Indsugningsvandttrykket skal nødvendigvis ligge mellem 200 kPa (2 bar) og 600 kPa (6 bar). For landene Danmark, Finland, Norge og Sverige skal indsugningsvandttrykket være mindst 1 MPa (10 bar). Er trykket mere end 600 kPa (6 bar), skal der monteres en trykformindsker for at sikre korrekt drift.
- Vandafløbet skal enten tilsluttes med synlig eller skjult vandlås med fast slangeforbindelse, eller med universalvandlåsens tilslutning til apparatet.
- Når apparatet er installeret skal stophanen til ferskvandstilførslen og vandlåsen skal være let tilgængelige.
- Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden.
- Der skal være et gennemgående ventilationstværsnit på mindst 160 cm<sup>2</sup> i kabinettet.
- Der skal være en mindsteafstand på 30 mm mellem apparatets bagside og en tilstødende komponent.
- Strømtilslutningskabel skal leveres af kunden. Tilslutninger via stikkontakter (Schuko-stik) er ikke tilladt.
- Apparatet skal være forbundet til internettet, hvis det skal opdateres via wi-fi.