



## technische gegevens

Aansluitspanning meergefasig	380 - 415 V 2N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Maximale vermogensopname	6,1 kW
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 16 A
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	598 x 599 x 580 mm
Afmetingen ovenruimte (breedte x diepte x hoogte)	480 x 308 x 405 mm
Inhoud ovenruimte	51,5 l
Aantal plaatniveaus	3
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	62 kg
Gewicht	47 kg
Oppervlaktmateriaal	Glas
Temperatuurregelbereik	30 - 230 °C
Vermogensregeling	Traploos
Lengte toevoerslang	2,5 m
Aansluiting toevoerslang	3/4"
Lengte afvalwaterslang	2,5 m
Binnendiameter afvalwaterslang	19 mm
Filtermateriaal	Actieve kool met ionenwisselaar
Standtijd filter max.	1 jaar

## Productbeschrijving

- Topprestatie / beste kook- en bakresultaat
- Reinigen in een handomdraai
- Perfect design
- Eenvoudige bediening
- Schone lucht en vrij, onbelemmerd zicht
- uitklapbaar 19-inch touchscreen
- goed zicht dankzij de BORA Clear View automatische stoomextractie voor de deuropening
- BORA Smart Open - automatische deuropening na BORA Clear View stoomextractie
- Innovatieve, volautomatische reiniging van de oven
- eSwap - eenvoudig filters wisselen vanaf de voorzijde door het display omhoog te klappen

## Operatie

- uitklapbaar 19-inch touchscreen
- praktische informatie en tips
- Aanbevolen levensmiddelen op basis van mogelijke voedingsdoelstellingen
- Eerste stappen
- Eerste gerechten
- Vooraf geconfigureerde instellingen
- Favorieten
- Weergave wijzigen maakt selectie van de favoriete gebruikersinterface mogelijk
- Individuele programma's maken en opslaan
- Laat een bericht achter voor andere gebruikers

## Uitrusting / Functies

- Vierpuntskerntermometer voor exacte kookpuntbepaling en gekoppelde automatische uitschakelfunctie
- goed zicht dankzij de BORA Clear View automatische stoomextractie voor de deuropening
- BORA Smart Open - automatische deuropening na BORA Clear View stoomextractie
- Vaste wateraansluiting
- Krachtige verwarming in combinatie met sterke heteluchtblazer voor gelijkmatige kook- en bakresultaten en een snelle naregeling
- X BO geurfilter
- Handmatig koken voor het individueel instellen van de gewenste vochtigheid en temperatuur
- Automatische programma's
- LED-multilevel-ovenruimteverlichting
- Aansluiting op de multifunctionele lade voor vereenvoudigde en uitgebreide bediening

## Reiniging

- Innovatieve, volautomatische reiniging van de oven
- Toestand geurfilter
- efficiënt drogen, zonder afvegen

## Kookmethoden

- Hete lucht van 30 tot 230 °C
- Vochtgehalte in te stellen op 100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 %
- Ontvochtigingsgehalte in te stellen op -20 % / -40 % / -60 % / -80 % / -100 %
- Braden
- Bakken incl. stoomstoten en instelbare waterhoeveelheid
- Gegratineerd
- Smoren
- Stomen
- Koken
- Simmern
- Sous vide koken
- Koken bij lage temperatuur
- Ontdooien
- Regenereren (opwarmen)

## Werksmodi

- Automatisch garen - vooraf geïnstalleerde, op recept gebaseerde automatische programma's - eigen programma's maken
- Handmatig garen - vrij in te stellen temperatuur en vochtgehalte

## Veiligheid

- Temperatuurbewaking
- veiligheidsuitschakeling
- Bedieningsvergrendeling
- kinderbeveiliging

## Leveringsomvang

- X BO stoomoven
- X BO frame afstandhouder
- X BO roestvrijstalen stoombakje
- X BO roestvrijstalen stoommandje
- X BO bak- en grillrooster
- X BO universele plaat
- X BO reinigingscartridge
- X BO geurfilter
- Waterinlaatslang
- Waterafvoerslang
- Afvoerzeef
- Bedienings- en Montagehandleiding
- Montagetoehoren

## Toebehoren

- X BO frame afstandhouder XBORS
- X BO reinigingscartridge (6 stuks) XBORK/6
- X BO reinigingscartridge (12 stuks) XBORK/12
- X BO roestvrijstalen stoombakje XBOGBU
- X BO roestvrijstalen stoommandje XBOGBG
- X BO bak- en grillrooster XBOBGR
- X BO universele plaat XBOUB
- X BO geurfilter XBOGF
- X BO montageset onder XBOMSU

## Product- en ontwerpaanwijzingen

- Het apparaat heeft een vaste wateraansluiting nodig.
- De waterdruk aan de inlaat moet tussen de 200 kPa (2 bar) en 600 kPa (6 bar) liggen. Als de druk meer dan 600 kPa (6 bar) is, moet er een overdrukklep worden ingebouwd voor een feilloos bedrijf.
- De waterafvoer moet worden aangesloten op een opbouw- of inbouwsifon met een vaste slangaansluiting, of op de apparaataansluiting van de spoelbaksifon.
- De afsluitkraan voor de drinkwatertoevoer en de sifon moeten bij een inbouwapparaat gemakkelijk toegankelijk blijven.
- Achter het apparaat mag een kleine achterwand gemonteerd zijn.
- In het korpus moet een ventilatieopening van ten minste 160 cm<sup>2</sup> zitten.
- Tussen de achterwand van het apparaat en het aangrenzende onderdeel moet ten minste 30 mm zitten.
- Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien